



CONDUCTORES:

Formados de cobre suave, cableado concéntrico clase B, con aislamiento termofijo de polietileno de cadena cruzada XLP.

APLICACIONES:

Distribución de energía eléctrica en instalaciones comerciales e industriales, es adecuado para acometida subterránea.

TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 90°

VOLTAJE MÁXIMO: 600V

NORMAS: NOM-063-SCFI, NMX-J-451

CABLES XHHW NORMA NMX-J-451

CALIBRE AWG / KCM	ÁREA mm ²	NÚMERO DE HILOS	DIÁMETRO NOMINAL mm	ESPESOR NOMINAL mm	DIÁMETRO EXTERIOR NOMINAL mm	PESO kg / km
14	2.08	7	1.85	0.76	3.37	26.62
12	3.31	7	2.33	0.76	3.85	39.40
10	5.26	7	2.93	0.76	4.45	59.31
8	8.37	7	3.70	1.14	5.98	98.17
6	13.30	7	4.67	1.14	6.95	148.30
4	21.20	7	5.89	1.14	8.17	226.70
3	2.20	7	6.61	1.14	8.89	279.80
2	33.60	7	7.42	1.14	9.70	349.60
1	42.45	19	8.44	1.40	11.24	442.80
1/0	53.50	19	9.47	1.40	12.27	550.60
2/0	67.40	19	10.63	1.40	13.43	685.70
3/0	85.00	19	11.94	1.40	14.74	861.40
4/0	107.00	19	13.40	1.40	16.20	1068.30
250	127.00	37	14.62	1.65	17.92	1266.59
300	152.00	37	16.00	1.65	19.30	1507.83
350	177.00	37	17.29	1.65	20.59	1749.42
400	203.00	37	18.49	1.65	21.79	1990.93
500	253.00	37	20.67	1.65	23.97	2471.84
600	304.00	61	22.67	2.03	26.73	2981.70
750	380.00	61	25.34	2.03	29.40	3701.21
1000	507.00	61	29.27	2.03	33.33	4897.24

Las dimensiones y pesos son aproximados y están sujetos a tolerancias normales de manufactura.