



F-AWG-CU-PE-*H-M-P

CONDUCTORES:	Cobre suave, cableado clase B.
 AISLAMIENTO DE CONDUCTORES:	PeBDL
CÓDIGO DE COLORES:	Según normas NMX-J-300 (Tabla 5)
CINTA REUNIDORA	Cinta de poliéster reforzada.
CUBIERTA EXTERIOR:	PVC color negro o especificación del cliente.
VOLTAJE MÁXIMO DE OPERACIÓN:	1000 V
TEMP. MÁXIMA DE OPERACIÓN:	75°C
CUMPLE:	Resistencia a la propagación de la flama NMX-J-192 ANCE
NORMAS:	NOM-063-SCFI, NMX-J-300
CERTIFICACIÓN:	ISO 9001:2008

Calibre	Conductores	Esp. Nominal Cubierta		Diámetro Nominal Exterior		Radio Mínimo de Curvatura		Peso kg / km
		Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	
14	2	0.045	1.14	0.419	10.6	2 1/2	64	119
14	3	0.045	1.14	0.444	11.3	2 1/2	64	155
14	4	0.045	1.14	0.486	12.3	2 3/4	70	197
14	5	0.060	1.52	0.563	14.3	3 1/4	83	269
14	6	0.060	1.52	0.612	15.5	3 1/2	89	321
14	7	0.060	1.52	0.612	15.5	3 1/2	89	333
14	8	0.060	1.52	0.711	18.1	4 1/4	108	438
14	9	0.060	1.52	0.775	19.7	4 1/2	114	462
14	10	0.060	1.52	0.775	19.7	4 1/2	114	511
14	14	0.080	2.03	0.881	22.4	5 1/4	133	662
14	18	0.080	2.03	0.977	24.8	5 3/4	146	814

Calibre	Conductores	Esp. Nominal Cubierta		Diámetro Nominal Exterior		Radio Mínimo de Curvatura		Peso kg / km
		Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	
12	2	0.045	1.14	0.457	11.6	2 1/2	64	151
12	3	0.045	1.14	0.485	12.3	2 3/4	70	201
12	4	0.060	1.52	0.562	14.3	3 1/4	83	283
12	5	0.060	1.52	0.614	15.6	3 1/2	89	348
12	6	0.060	1.52	0.669	17.0	4	102	417
12	7	0.060	1.52	0.669	17.0	4	102	438
12	8	0.060	1.52	0.780	19.8	4 1/2	114	570
12	9	0.080	2.03	0.891	22.6	5 1/4	133	664
12	10	0.080	2.03	0.891	22.6	5 1/4	133	719
12	14	0.080	2.03	0.965	24.5	5 3/4	146	871
12	18	0.080	2.03	1.072	27.2	6 1/4	159	1078

10	2	0.045	1.14	0.505	12.8	3	76	199
10	3	0.060	1.52	0.566	14.4	3 1/4	83	295
10	4	0.060	1.52	0.619	15.7	3 1/2	89	378
10	5	0.060	1.52	0.679	17.2	4	102	466
10	6	0.060	1.52	0.741	18.8	4 1/4	108	561
10	7	0.060	1.52	0.741	18.8	4 1/4	108	595
10	8	0.080	2.03	0.906	23.0	5 1/4	133	824
10	9	0.080	2.03	0.986	25.0	5 3/4	146	956
10	10	0.080	2.03	0.986	25.0	5 3/4	146	893
10	14	0.080	2.03	1.070	27.2	6 1/4	159	1186
10	18	0.080	2.03	1.192	30.3	7	178	1477

8	2	0.060	1.52	0.595	15.1	3 1/2	89	298
8	3	0.060	1.52	0.631	16.0	3 3/4	95	403
8	4	0.060	1.52	0.692	17.6	4	102	520
8	5	0.060	1.52	0.760	19.3	4 1/2	114	645
8	6	0.080	2.03	0.871	22.1	5	127	831
8	7	0.080	2.03	0.871	22.1	5	127	886
8	8	0.080	2.03	1.015	25.8	6	152	1131
8	9	0.080	2.03	1.107	28.1	6 1/2	165	1240
8	10	0.080	2.03	1.107	28.1	6 1/2	165	1313
8	14	0.080	2.03	1.203	30.6	7	178	1665
8	18	0.080	2.03	1.342	34.1	8	203	2086

Las dimensiones y pesos son aproximados estan sujetos a tolerancias de manufactura.
Largos especiales a solicitud del cliente.

IDENTIFICACIÓN:
CABLE CONTROL TIPO B PeBDL+PVC ** 1000V 75°C FV-2 AÑO

