



F-AWG-CUE-P-**-H-M-P

CONDUCTORES:
AISLAMIENTO DE CONDUCTORES:
CÓDIGO DE COLORES:
CINTA REUNIDORA:
CUBIERTA EXTERIOR:
VOLTAJE MÁXIMO DE OPERACION:
TEMP. MÁXIMA DE OPERACIÓN:
CUMPLE:

Cobre estañado suave, clase B.
PVC
Según normas NMX-J-300 (Tabla 5)
Cinta de poliéster
PVC color negro o especificación del cliente.
600 V
75/90°C
Resistencia a la propagación de incendio NMX-J-093 ANCE
Resistencia a la propagación de la flama NMX-J-192 ANCE Baja
emisión de humos NMX-J-474 ANCE
NOM-063-SCFI, NMX-J-300
ISO 9001:2008

NORMAS:
CERTIFICACIÓN:

Calibre	Conductores	Esp. Nominal Cubierta		Diámetro Nominal Exterior		Radio Mínimo de Curvatura		Peso kg / km
		Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	
20	2	0.045	1.14	0.266	6.8	1 1/2	38	51
20	4	0.045	1.14	0.302	7.7	1 3/4	44	75
20	6	0.045	1.14	0.353	9.0	2	51	106
20	8	0.045	1.14	0.405	10.3	2 1/4	57	142
20	12	0.045	1.14	0.452	11.5	2 1/2	64	171
20	16	0.045	1.14	0.499	12.7	2 3/4	70	218
20	20	0.060	1.52	0.581	14.8	3 1/4	83	296
20	24	0.060	1.52	0.641	16.3	3 3/4	95	336
20	28	0.060	1.52	0.677	17.2	4	102	381
20	32	0.060	1.52	0.702	17.8	4	102	425
20	36	0.060	1.52	0.728	18.5	4 1/4	108	465
18	2	0.045	1.14	0.305	7.7	1 3/4	44	66
18	4	0.045	1.14	0.350	8.9	2	51	103
18	6	0.045	1.14	0.410	10.4	2 1/4	57	148
18	8	0.045	1.14	0.476	12.1	2 3/4	70	199
18	10	0.060	1.52	0.547	13.9	3 1/4	83	237
18	14	0.060	1.52	0.590	15.0	3 1/2	89	304
18	18	0.060	1.52	0.650	16.5	3 3/4	95	372
18	22	0.060	1.52	0.717	18.2	4 1/4	108	464
18	26	0.060	1.52	0.758	19.3	4 1/2	114	508
18	30	0.060	1.52	0.800	20.3	4 3/4	121	575
18	34	0.080	2.03	0.904	23.0	5 1/4	133	707