



F-AWG-CU-P-**-H-MA-B-P

CONDUCTORES:	Cobre suave, clase B
 AISLAMIENTO DE CONDUCTORES:	PVC,
CÓDIGO DE COLORES:	Según normas NMX J-300 (Tabla 5)
PANTALLA:	Cinta de poliéster reforzada con aluminio.
CABLE DE DRENE:	Cobre estañado desnudo calibre flexible
BLINDAJE:	Malla de cobre estañado trenzado.
CUBIERTA EXTERIOR:	PVC, color gris o especificación del cliente.
VOLTAJE MÁXIMO DE OPERACIÓN:	300 V
TEMP. MÁXIMA DE OPERACIÓN:	105°C
CUMPLE:	Resistencia a la propagación de incendio NMX-J-093 ANCE Resistencia a la propagación de la flama NMX-J-192 ANCE
NORMAS:	U.L.13
CERTIFICACIÓN:	ISO 9001:2008

Calibre	Conductores	Esp. Nominal Cubierta		Diámetro Nominal Exterior		Radio Mínimo de Curvatura		Peso kg / km
		Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	
22	2	0.035	0.89	0.213	5.4	1 1/4	32	43
22	3	0.035	0.89	0.221	5.6	1 1/4	32	49
22	4	0.035	0.89	0.237	6.0	1 1/4	32	58
22	5	0.035	0.89	0.254	6.5	1 1/2	38	67
22	6	0.040	1.02	0.281	7.1	1 1/2	38	80
22	7	0.040	1.02	0.281	7.1	1 1/2	38	83
22	8	0.040	1.02	0.329	8.4	1 3/4	44	112
22	10	0.040	1.02	0.352	8.9	2	51	121
22	14	0.040	1.02	0.376	9.6	2 1/4	57	147
22	18	0.050	1.27	0.413	10.5	2 1/4	57	188
22	22	0.050	1.27	0.467	11.9	2 3/4	70	224

Calibre	Conductores	Esp. Nominal Cubierta		Diámetro Nominal Exterior		Radio Mínimo de Curvatura		Peso kg / km
		Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	
20	2	0.035	0.89	0.230	5.8	1 1/4	32	48
20	3	0.035	0.89	0.240	6.1	1 1/4	32	57
20	4	0.035	0.89	0.260	6.6	1 1/2	38	67
20	5	0.040	1.02	0.280	7.1	1 1/2	38	82
20	6	0.040	1.02	0.320	8.1	1 3/4	44	104
20	7	0.040	1.02	0.320	8.1	1 3/4	44	108
20	8	0.040	1.02	0.360	9.1	2	51	131
20	9	0.050	1.27	0.400	10.2	2 1/4	57	159
20	10	0.050	1.27	0.400	10.2	2 1/4	57	154
20	14	0.050	1.27	0.430	10.9	2 1/2	64	188
20	18	0.050	1.27	0.470	11.9	2 3/4	70	225
20	22	0.050	1.27	0.510	13.0	3	76	270
20	26	0.050	1.27	0.540	13.7	3	76	309
20	30	0.050	1.27	0.570	14.5	3 1/4	83	344
20	34	0.060	1.52	0.630	16.0	3 3/4	95	402
18	2	0.035	0.89	0.250	6.4	1 1/2	38	58
18	3	0.035	0.89	0.260	6.6	1 1/2	38	70
18	4	0.040	1.02	0.290	7.4	1 1/2	38	88
18	5	0.040	1.02	0.320	8.1	1 3/4	44	113
18	6	0.040	1.02	0.340	8.6	2	51	130
18	7	0.040	1.02	0.340	8.6	2	51	136
18	8	0.050	1.27	0.410	10.4	2 1/4	57	178
18	9	0.050	1.27	0.440	11.2	2 1/2	64	200
18	10	0.050	1.27	0.440	11.2	2 1/2	64	195
18	14	0.050	1.27	0.470	11.9	2 3/4	70	243
18	18	0.050	1.27	0.520	13.2	3	76	294
18	22	0.050	1.27	0.570	14.5	3 1/4	83	369
18	26	0.050	1.27	0.600	15.2	3 1/2	89	407
18	30	0.060	1.52	0.650	16.5	3 3/4	95	474
18	34	0.060	1.52	0.700	17.8	4	102	531

Calibre	Conductores	Esp. Nominal Cubierta		Diámetro Nominal Exterior		Radio Mínimo de Curvatura		Peso kg / km
		Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	
16	2	0.040	1.02	0.280	7.1	1 1/2	38	83
16	3	0.040	1.02	0.293	7.4	1 3/4	44	101
16	4	0.040	1.02	0.328	8.3	1 3/4	44	132
16	5	0.040	1.02	0.354	9.0	2	51	155
16	6	0.040	1.02	0.380	9.7	2 1/4	57	180
16	7	0.040	1.02	0.380	9.7	2 1/4	57	189
16	8	0.050	1.27	0.453	11.5	2 1/2	64	246
16	9	0.050	1.27	0.488	12.4	2 3/4	70	279
16	10	0.050	1.27	0.488	12.4	2 3/4	70	271
16	14	0.050	1.27	0.523	13.3	3	76	342
16	18	0.050	1.27	0.583	14.8	3 1/4	83	431
16	22	0.060	1.52	0.657	16.7	3 3/4	95	543
16	26	0.060	1.52	0.691	17.6	4	102	600
16	30	0.060	1.52	0.727	18.5	4 1/4	108	674
16	34	0.060	1.52	0.778	19.8	4 1/2	114	757

14	2	0.040	1.02	0.342	8.7	2	51	127
14	3	0.040	1.02	0.359	9.1	2	51	156
14	4	0.050	1.27	0.409	10.4	2 1/4	57	201
14	5	0.050	1.27	0.441	11.2	2 1/2	64	238
14	6	0.050	1.27	0.475	12.1	2 3/4	70	277
14	7	0.050	1.27	0.475	12.1	2 3/4	70	292
14	8	0.050	1.27	0.552	14.0	3 1/4	83	374

Los datos de la tabla son aproximados y están sujetos a tolerancias normales de manufactura.

Largos especiales a solicitud del cliente.

IDENTIFICACIÓN:
PVC/LS **105°C RPI AÑO