



F-AWG-CUE-P-MA-**P-MA-P

CONDUCTORES:	Cobre estañado, clase B.
AISLAMIENTO DE CONDUCTORES:	PVC
CÓDIGO DE COLORES:	Blanco, negro numerados
PANTALLA INDIVIDUAL Y TOTAL: CABLE	Cinta de poliéster reforzada con aluminio.
DE DRENE INDIVIDUAL Y TOTAL:	Cobre estañado desnudo, flexible
CUBIERTA EXTERIOR:	PVC, color gris o especificación del cliente.
VOLTAJE MÁXIMO DE OPERACIÓN:	300 V
TEMP. MÁXIMA DE OPERACIÓN:	105°C
CUMPLE:	Resistencia a la propagación de incendio NMX-J-093 ANCE Resistencia a la propagación de la flama NMX-J-192 ANCE
NORMAS:	U.L.13
CERTIFICACIÓN:	ISO 9001:2008

Calibre	Pares	Ternas	Esp. Nominal Cubierta		Diámetro Nominal Exterior		Radio Mínimo de Curvatura		Peso kg / km
			Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	
22	2P		0.040	1.02	0.300	7.6	1 3/4	44	68
22	4P		0.040	1.02	0.342	8.7	2	51	104
22	6P		0.050	1.27	0.411	10.4	2 1/4	57	165
22	8P		0.050	1.27	0.448	11.4	2 1/2	64	189
22	10P		0.050	1.27	0.503	12.8	3	76	229
22	16P		0.050	1.27	0.583	14.8	3 1/4	83	340
22	24P		0.060	1.52	0.707	18.0	4	102	493
22	36P		0.060	1.52	0.799	20.3	4 3/4	121	705

CABLE DE INSTRUMENTACIÓN CON PANTALLA TOTAL INDIVIDUAL Y TOTAL PVC+PVC 300V 105°C

Calibre	Conduct.	Pares	Ternas	Esp. Nominal Cubierta		Diámetro Nominal Exterior		Radio Mínimo de Curvatura		Peso kg / km
				Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	

P
A
R
E
S

20	2	2P		0.040	1.02	0.326	8.3	1 3/4	44	85
20	4	4P		0.040	1.02	0.374	9.5	2	51	135
20	6	6P		0.050	1.27	0.449	11.4	2 1/2	64	212
20	8	8P		0.050	1.27	0.490	12.4	2 3/4	70	247
20	10	10P		0.050	1.27	0.552	14.0	3 1/4	83	300
20	16	16P		0.060	1.52	0.662	16.8	3 3/4	95	472
20	24	24P		0.060	1.52	0.779	19.8	4 1/2	114	656

T
E
R
N
A
S

20	2		2T	0.040	1.02	0.401	10.2	2 1/4	57	120
20	4		4T	0.050	1.27	0.461	11.7	2 3/4	70	191
20	6		6T	0.050	1.27	0.541	13.7	3	76	277
20	8		8T	0.060	1.52	0.659	16.7	3 3/4	95	396
20	10		10T	0.060	1.52	0.716	18.2	4 1/4	108	422
20	16		16T	0.060	1.52	0.820	20.8	4 3/4	121	624
20	24		24T	0.070	1.78	1.032	26.2	6	152	917
20	36		36T	0.070	1.78	1.180	30.0	7	178	1298

P
A
R
E
S

18	2	2P		0.040	1.02	0.359	9.1	2	51	103
18	4	4P		0.050	1.27	0.434	11.0	2 1/2	64	180
18	6	6P		0.050	1.27	0.496	12.6	2 3/4	70	264
18	8	8P		0.050	1.27	0.543	13.8	3 1/4	83	308
18	9	9P		0.050	1.27	0.575	14.6	3 1/4	83	342
18	12	12P		0.060	1.52	0.657	16.7	3 3/4	95	456
18	18	18P		0.060	1.52	0.751	19.1	4 1/2	114	661
18	24	24P		0.060	1.52	0.868	22.0	5	127	833

T
E
R
N
A
S

18	2		2T	0.050	1.27	0.441	11.2	2 1/2	64	147
18	3		3T	0.050	1.27	0.467	11.9	2 3/4	70	190
18	4		4T	0.050	1.27	0.510	13.0	3	76	240
18	6		6T	0.060	1.52	0.630	16.0	3 3/4	95	372
18	8		8T	0.060	1.52	0.732	18.6	4 1/4	108	504
18	10		10T	0.060	1.52	0.798	20.3	4 3/4	121	539
18	16		16T	0.070	1.78	0.936	23.8	5 1/2	140	836
18	20		20T	0.070	1.78	1.036	26.3	6	152	1041
18	30		30T	0.070	1.78	1.223	31.1	7 1/4	184	1442

CABLE DE INSTRUMENTACIÓN CON PANTALLA TOTAL INDIVIDUAL Y TOTAL PVC+PVC 300V 105°C

	Calibre	Conduct.	Pares	Ternas	Esp. Nominal Cubierta		Diámetro Nominal Exterior		Radio Mínimo de Curvatura		Peso kg / km
					Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	
P A R E S	16	2	2P		0.050	1.27	0.421	10.7	2 1/2	64	150
	16	3	3P		0.050	1.27	0.444	11.3	2 1/2	64	195
	16	4	4P		0.050	1.27	0.484	12.3	2 3/4	70	244
	16	6	6P		0.050	1.27	0.556	14.1	3 1/4	83	362
	16	8	8P		0.060	1.52	0.630	16.0	3 3/4	95	447
	16	10	10P		0.060	1.52	0.711	18.1	4 1/4	108	545
	16	16	16P		0.060	1.52	0.828	21.0	4 3/4	121	830
	16	24	24P		0.070	1.78	1.002	25.5	6	152	1203
	16	32	32P		0.070	1.78	1.083	27.5	6 1/4	159	1551
T E R N A S	16	2		2T	0.050	1.27	0.493	12.5	2 3/4	70	195
	16	4		4T	0.050	1.27	0.572	14.5	3 1/4	83	328
	16	6		6T	0.060	1.52	0.707	18.0	4	102	507
	16	8		8T	0.060	1.52	0.825	21.0	4 3/4	121	692
	16	10		10T	0.070	1.78	0.921	23.4	5 1/2	140	775
	16	16		16T	0.070	1.78	1.056	26.8	6 1/4	159	1165
	16	24		24T	0.080	2.03	1.328	33.7	7 3/4	197	1710
	16	36		36T	0.080	2.03	1.522	38.7	9	229	2451

Las dimensiones y pesos son aproximados y estan sujetos a tolerancias de manufactura.
Largos especiales a solicitud del cliente.

IDENTIFICACION:
PVC/LS ** 300V 105°C RPI AÑO