



CONDUCTORES:

Formados de cobre electrolítico pureza de 99.9%, temple suave, cableado concéntrico clase B, con aislamiento termoplástico de PVC + NYLON

APLICACIONES:

Distribución de energía eléctrica principalmente en lugares donde exista alta concentración de personas como hoteles, hospitales, cines teatros, escuelas, centros comerciales, industriales y deportivos unidades habitacionales, etc.

NORMAS:

NOM-063-SCFI, NMX-J-010, 600V, 75 / 90°C

COLOR:

SOLICITUD DEL CLIENTE.

Calibre AWG / KCM	Hilos del Cable	Diam / Hilo mm	Esp. PVC mm	Esp. NYLON mm	Diam. Ext. mm	Peso Total kg/km
14	7	0.615	0.38	0.10	2.805	23.89
12	7	0.776	0.38	0.10	3.288	36.08
10	7	0.978	0.51	0.10	4.154	57.51
8	7	1.234	0.76	0.13	5.482	94.60

Las dimensiones y pesos son aproximados y estan sujetos a tolerancias de manufactura.

LARGOS ESPECIALES A SOLICITUD DEL CLIENTE.

IDENTIFICACIÓN:

THWN/THHN ***mm² (***AWG) 600V 75 / 90°C