



BROKABLE

Temperatura:	Normal 90°C / Sobrecarga 130°C / Cortocircuito 250°C
Tipo de Instalación:	Instalaciones visibles (sobre el piso)
Material de Aislamiento:	Etileno-Propileno (EP)
Cubierta Externa del Cable:	Polietileno clorado (CPE)
Certificado de calidad:	Sistema de calidad ISO 9001:2015 certificado por Bureau Veritas
Certificado de producto:	Mine Safety Health Administration (MSHA)
Tensión:	2 kV
Norma:	ICEA S 75-381

Número de producto	Tensión de Operación (V)	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm ²)	Número de conductores	Diámetro del conductor (mm)	Espesor nominal del aislamiento (mm)	Diámetro nominal sobre aislamiento (mm)	Número de conductores de tierra	Calibre del conductor de tierra (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal del conductor de tierra (mm ²)	Calibre del conductor verificador de tierra (AWG)	Diámetro del conductor verificador de tierra (mm)	Diámetro exterior nominal (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Color Exterior
170100009A	2000	8	8.37	3	3.94	1.52	7.77	2	10	5.26	10	3.13	24.5	1 010	Negro
3002463	2000	6	13.30	3	4.97	1.52	8.23	2	10	5.26	10	3.13	26.21	1 223	Negro
3001129	2000	4	21.15	3	6.19	1.52	9.43	2	8	8.37	10	2.96	29.74	1 645	Negro
17010000BA	2000	4	21.15	3	6.25	1.52	9.51	2	8	8.37	10	3.13	29.73	1 660	Negro
17010000CA	2000	3	26.67	3	7.02	1.52	10.28	2	8	8.37	10	3.13	31.33	1 886	Negro
17010000DA	2000	2	33.62	3	7.88	1.52	11.14	2	7	10.55	10	3.13	33.54	2 229	Negro
3001130	2000	2	33.62	3	7.47	1.52	10.72	2	7	10.55	10	2.96	33.56	2 227	Negro
3001140	2000	1/0	53.50	3	9.93	2.03	14.21	2	5	16.76	8	3.94	41.20	3 431	Negro
17010000MA	2000	1/0	53.50	3	9.93	2.03	14.21	2	5	16.76	8	3.94	41.20	3 431	Negro
17010000NA	2000	2/0	67.40	3	11.15	2.03	15.43	2	4	21.15	8	3.94	44.15	4 074	Negro
3001131	2000	2/0	67.40	3	11.15	2.03	15.43	2	4	21.15	8	3.94	44.15	4 074	Negro
3001133	2000	3/0	85.00	3	11.88	2.03	16.15	2	3	26.67	8	3.73	47.08	4 856	Negro
170100008A	2000	3/0	85.00	3	12.52	2.03	16.80	2	3	26.67	8	3.94	47.14	4 836	Negro
3002183	2000	4/0	107.00	3	14.05	2.03	18.33	2	2	33.62	8	3.94	51.26	5 866	Negro
17010000IA	2000	4/0	107.00	3	14.05	2.03	18.33	2	2	33.62	8	3.94	51.26	5 866	Negro
3001135	2000	250	127.00	3	15.18	2.41	20.21	2	2	33.62	8	3.73	59.54	7 277	Negro
3002713	2000	250	127.00	3	15.27	2.41	20.32	2	2	33.62	8	3.94	59.54	7 292	Negro
17010000FA	2000	300	152.00	3	16.72	2.41	21.76	2	1	42.41	8	3.94	63.83	8 552	Negro
17010000GA	2000	350	177.00	3	18.06	2.41	23.11	2	1/0	53.50	8	3.94	66.93	9 706	Negro
3001136	2000	350	177.00	3	17.83	2.41	22.86	2	1/0	53.50	8	3.73	66.92	9 660	Negro
3209564	2000	400	203.00	3	19.30	2.41	24.35	2	1/0	53.50	8	3.94	70.42	10 773	Negro
17010000KA	2000	450	228.00	3	20.47	2.41	25.52	2	2/0	67.40	8	3.94	73.52	12 013	Negro
3210523	2000	500	253.00	3	21.58	2.41	26.63	2	2/0	67.40	8	3.94	75.81	12 932	Negro

Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura
El diseño del cable de esta ficha técnica no es una representación exacta del producto