



Temperatura:	Normal 90°C
Tipo de Instalación:	Instalaciones visibles (sobre el piso)
Material de Aislamiento:	Etileno-Propileno (EP)
Cubierta Externa del Cable:	Polietileno clorado (CPE)
Certificado de calidad:	Sistema de calidad ISO 9001:2015 certificado por Bureau Veritas
Certificado de producto:	Mine Safety Health Administration (MSHA)
Tensión:	2 kV
Norma:	ICEA S 75-381

Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm2)	Número de conductores	Diámetro del conductor (mm)	Espesor nominal del aislamiento (mm)	Diámetro nominal sobre aislamiento (mm)	Número de conductores de tierra	Calibre del conductor de tierra (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal del conductor de tierra (mm2)	Diámetro exterior nominal (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Color Exterior
170101013A	8	8.37	2	3.94	1.52	7.19	2	10	5.26	20.82	714	Negro
3001114	8	8.37	3	3.94	1.52	7.19	3	12	3.31	22.58	867	Negro
17010101JA	6	13.30	2	4.97	1.52	8.22	2	10	5.26	23.65	925	Negro
17010101NA	6	13.30	3	4.97	1.52	8.22	3	10	5.26	25.30	1 171	Negro
17010101KA	4	21.15	2	6.25	1.52	9.50	2	8	8.37	26.99	1 278	Negro
3002461	4	21.15	3	6.25	1.52	9.50	3	8	8.37	29.22	1 660	Negro
170101028A	4	21.15	4	6.25	1.52	9.50	4	10	5.26	32.13	1 970	Negro
17010101LA	3	26.67	2	7.02	1.52	10.26	2	8	8.37	29.23	1 497	Negro
17010100HA	3	26.67	3	7.02	1.52	10.26	3	8	8.37	31.19	1 911	Negro
17010101OA	2	33.62	2	7.88	1.52	11.2	2	7	10.55	31.85	1 811	Negro
17010100IA	2	33.62	3	7.88	1.52	11.12	3	8	8.37	33.54	2 228	Negro
17010102AA	2	33.62	4	7.88	1.52	11.12	4	9	6.63	37.15	2 755	Negro
17010102MA	1	42.41	2	8.85	2.03	13.11	2	6	13.30	36.15	2 306	Negro
17010101PA	1	42.41	3	8.85	2.03	13.11	3	7	10.55	38.66	2 884	Negro
17010102NA	1/0	53.50	2	9.93	2.03	14.19	2	5	16.76	37.95	2 668	Negro
3210933	1/0	53.50	3	9.93	2.03	14.19	3	6	13.30	41.21	3 417	Negro
3002117	1/0	53.50	4	9.42	2.03	13.69	4	7	10.55	44.79	4 157	Negro
17010102CA	1/0	53.50	4	9.93	2.03	14.19	4	7	10.55	44.98	4 160	Negro
17010102OA	2/0	67.40	2	11.15	2.03	15.41	2	4	21.15	41.20	3 223	Negro
17010102QA	2/0	67.40	3	11.15	2.03	15.41	3	5	16.76	43.81	4 08	Negro

CABLE REDONDO TIPO G CON AISLAMIENTO DE EP 90 °C, 2 000 V, CON CONDUCTORES DE PUESTA A TIERRA Y CUBIERTA EXTERIOR DE CPE

Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm ²)	Número de conductores	Diámetro del conductor (mm)	Espesor nominal del aislamiento (mm)	Diámetro nominal sobre aislamiento (mm)	Número de conductores de tierra	Calibre del conductor de tierra (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal del conductor de tierra (mm ²)	Diámetro exterior nominal (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Color Exterior
17010101BA	3/0	85.00	2	12.52	2.03	16.78	2	3	26.67	44.16	3 842	Negro
3210829	3/0	85.00	3	12.52	2.03	16.78	3	4	21.15	47.6	4 863	Negro
17010101CA	4/0	107.00	2	14.05	2.03	18.31	2	2	33.62	47.87	4 648	Negro
3001119	4/0	107.00	3	14.05	2.03	18.31	3	3	26.67	50.87	5 890	Negro
3002157	4/0	107.00	4	14.05	2.03	18.31	4	4	21.15	56.48	7 326	Negro
17010101DA	250	127.00	2	15.27	2.41	20.30	2	2	33.62	52.12	5 394	Negro
17010100UA	250	127.00	3	15.27	2.41	20.30	3	2	33.62	59.54	7 540	Negro
17010101EA	300	152.00	2	16.72	2.41	21.75	2	1	42.1	55.22	6 263	Negro
17010100VA	300	152.00	3	16.72	2.41	21.75	3	1	42.41	63.83	8 886	Negro
17010101FA	350	177.00	2	18.06	2.41	23.09	2	1/0	53.50	58.73	7 243	Negro
17010100WA	350	177.00	3	18.06	2.41	23.09	3	1	42.41	66.93	9 867	Negro
17010101HA	400	203.00	2	19.30	2.41	24.33	2	1/0	53.50	61.53	7 972	Negro
17010100ZA	400	203.00	3	19.30	2.41	24.33	3	1/0	53.50	70.42	11 219	Negro
17010101IA	450	228.00	2	20.47	2.41	25.50	2	2/0	67.40	64.84	9 018	Negro
170101010A	450	228.00	3	20.47	2.41	25.50	3	1/0	53.50	73.51	12 240	Negro
17010101GA	500	253.00	2	21.58	2.41	26.61	2	2/0	67.40	67.44	9 754	Negro
17010100XA	500	253.00	3	21.58	2.41	26.61	3	2/0	67.40	75.81	13 515	Negro

Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura
El diseño del cable de esta ficha técnica no es una representación exacta del producto