



Temperatura: Normal 90°C / Sobrecarga 130°C / Cortocircuito 250°C
Tipo de Instalación: Instalaciones visibles (sobre el piso)
Material de Aislamiento: Etileno-Propileno (EP)
Cubierta Externa del Cable: Polietileno clorado (CPE)
Certificado de calidad: Sistema de calidad ISO 9001:2015 certificado por Bureau Veritas
Certificado de producto: Mine Safety Health Administration (MSHA)
Tensión: 2 kV / 5kV / 8kV / 15kV / 25kV
Norma: ICEA S 75-381

Número de producto	Tensión de Operación (V)	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm2)	Número de conductores	Diámetro del conductor (mm)	Espesor nominal del aislamiento (mm)	Diámetro nominal sobre aislamiento (mm)	Número de conductores de tierra	Calibre del conductor de tierra (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal del conductor de tierra (mm2)	Calibre del conductor verificador de tierra (AWG)	Diámetro del conductor verificador de tierra (mm)	Diámetro exterior nominal (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Color Exterior
17020000OA	2 000	6	13.30	3	4.97	1.78	8.74	2	10	5.26	10	3.13	33.48	1 717	Negro
17020000YA	2 000	4	21.15	3	6.25	1.78	10.02	2	8	8.37	10	3.13	36.24	2 158	Negro
17020000ZA	2 000	3	26.67	3	7.02	1.78	10.79	2	7	10.55	10	3.13	38.67	2 522	Negro
3209929	2 000	2	33.62	3	7.88	1.78	11.65	2	6	13.30	10	3.13	40.70	2 920	Negro
170200027A	2 000	1	42.41	3	8.85	2.03	13.13	2	5	16.76	8	3.94	45.04	3 582	Negro
170200028A	2 000	1/0	53.50	3	9.93	2.03	14.21	2	4	21.15	8	3.94	47.58	4 215	Negro
3208010	2 000	2/0	67.40	3	11.15	2.03	15.43	2	3	26.67	8	3.94	51.15	4 975	Negro
17020000WA	2 000	3/0	85.00	3	12.52	2.03	16.80	2	2	33.62	8	3.94	54.45	5 826	Negro
3208011	2 000	4/0	107.00	3	14.05	2.03	18.33	2	1	42.41	8	3.94	59.03	6 988	Negro
17020000PA	2 000	250	127.00	3	15.27	2.41	20.32	2	1/0	53.50	8	3.94	64.11	8 324	Negro
17020000QA	2 000	300	152.00	3	16.72	2.41	21.76	2	1/0	53.50	8	3.94	68.43	9 470	Negro
3208012	2 000	350	177.00	3	18.06	2.41	23.11	2	2/0	67.40	8	3.94	71.73	10 718	Negro
17020000SA	2 000	500	253.00	3	21.58	2.41	26.61	2	4/0	107.00	8	3.94	77.36	13 961	Negro
170200011A	5 000	6	13.30	3	4.97	2.79	11.74	2	10	5.26	8	3.94	41.51	2 338	Negro
3209928	5 000	4	21.15	3	6.25	2.79	13.02	2	8	8.37	8	3.94	44.26	2 806	Negro
170200018A	5 000	3	26.67	3	7.02	2.79	13.79	2	7	10.55	8	3.94	46.95	3 219	Negro
3002259	5 000	2	33.62	3	7.47	2.79	14.24	2	6	13.30	8	3.73	46.15	3 344	Negro
17020002AA	5 000	2	33.62	3	7.88	2.79	14.65	2	6	13.30	8	3.94	48.80	3 666	Negro
17020002BA	5 000	1	42.41	3	8.85	2.79	15.62	2	5	16.76	8	3.94	50.89	4 125	Negro
17020002CA	5 000	1/0	53.50	3	9.93	2.79	16.70	2	4	21.15	8	3.94	54.00	4 778	Negro
3002322	5 000	1/0	53.50	3	9.42	2.79	16.20	2	4	21.15	8	3.73	51.13	4 483	Negro
17020001CA	5 000	2/0	67.40	3	11.15	2.79	17.92	2	3	26.67	8	3.94	56.62	5 457	Negro
17020001DA	5 000	3/0	85.00	3	12.52	2.79	19.29	2	2	33.62	8	3.94	60.34	6 473	Negro
17020001EA	5 000	4/0	107.00	3	14.05	2.79	20.82	2	1	42.41	8	3.94	63.86	7 528	Negro
3002326	5 000	4/0	107.00	3	13.33	2.79	20.10	2	1	42.41	8	3.94	60.66	7 158	Negro
170200013A	5 000	250	127.00	3	15.27	3.05	22.81	2	1/0	53.50	8	3.94	68.69	8 759	Negro
170200014A	5 000	300	152.00	3	16.72	3.05	24.26	2	1/0	53.50	8	3.94	71.81	9 743	Negro
3210531	5 000	350	177.00	3	18.06	3.05	25.60	2	2/0	67.40	8	3.94	75.47	11 129	Negro
170200016A	5 000	500	253.00	3	21.58	3.05	29.12	2	4/0	107.00	8	3.94	82.04	14 473	Negro
17020006FA	5 000	500	253.00	3	21.58	3.05	29.12	2	4/0	107.00	8	3.94	82.04	14 473	Negro
17020001FA	8 000	4	21.15	3	6.25	3.81	15.08	2	8	8.37	8	3.94	49.73	3 380	Negro
17020001KA	8 000	3	26.67	3	7.02	3.81	15.85	2	7	10.55	8	3.94	51.65	3 733	Negro
17020005DA	8 000	2	33.62	3	7.47	3.81	16.30	2	6	13.30	8	3.73	51.45	3 913	Negro

Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura
 El diseño del cable de esta ficha técnica no es una representación exacta del producto