



Temperatura: Normal 90°C / Sobrecarga 130°C / Cortocircuito 250°C
Tipo de Instalación: Instalaciones visibles (sobre el piso)
Material de Aislamiento: Etileno-Propileno (EP)
Cubierta Externa del Cable: Poliuretano Termoplástico (TPU)
Certificado de calidad: Sistema de calidad ISO 9001:2015 certificado por Bureau Veritas
Certificado de producto: Mine Safety Health Administration (MSHA)
Tensión: 2 kV / 5kV / 8kV / 15kV / 25kV / 35kV
Norma: ICEA S 75-381

Número de producto	Tensión de Operación (V)	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm ²)	Número de conductores	Diámetro del conductor (mm)	Espesor nominal del aislamiento (mm)	Diámetro nominal sobre aislamiento (mm)	Número de conductores de tierra	Calibre del conductor de tierra (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal del conductor de tierra (mm ²)	Calibre del conductor verificador de tierra (AWG)	Diámetro del conductor verificador de tierra (mm)	Diámetro exterior nominal (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Color Exterior
3208451	2 000	250	126.70	3	15.37	2.41	20.45	2	1/0	53.48	6	4.91	74.26	8 881	Transparente
3208452	2 000	300	152.00	3	16.69	2.41	21.76	2	1/0	53.48	6	4.91	77.87	9 889	Transparente
3208453	2 000	350	177.30	3	18.27	2.41	23.34	2	2/0	67.43	6	4.91	81.21	11 269	Transparente
3208454	2 000	500	253.40	3	21.42	2.41	26.50	2	4/0	107.20	6	4.91	89.65	14 805	Transparente
3208455	5 000	3/0	85.01	3	12.53	2.79	19.31	2	2	33.62	6	4.91	73.21	7 228	Transparente
3208456	5 000	4/0	107.00	3	14.14	2.79	20.92	2	1	42.40	6	4.91	76.40	8 142	Transparente
3208457	5 000	250	126.70	3	15.37	3.05	22.68	2	1/0	53.48	4	6.20	80.95	9 581	Transparente
3208458	5 000	300	152.00	3	16.69	3.05	23.99	2	1/0	53.48	4	6.20	83.72	10 502	Transparente
3208459	5 000	350	177.30	3	18.27	3.05	25.57	2	2/0	67.43	4	6.20	88.04	12 086	Transparente
3208460	5 000	500	253.40	3	21.42	3.05	28.72	2	4/0	107.20	4	6.20	95.71	15 518	Transparente
3208431	8 000	1/0	53.48	3	9.86	3.81	18.72	2	4	21.20	6	4.91	71.97	6 132	Transparente
3208349	8 000	2/0	67.43	3	11.12	3.81	19.98	2	3	26.67	4	6.20	75.50	6 870	Transparente
3209543	8 000	3/0	85.01	3	12.53	3.81	21.39	2	2	33.62	4	6.20	79.20	7 867	Transparente
3210813	8 000	4/0	107.00	3	14.14	3.81	23.00	2	1	42.40	4	6.20	81.59	8 867	Transparente
3208350	8 000	250	126.70	3	15.37	3.81	24.23	2	1/0	53.48	4	6.20	84.20	9 830	Transparente
3208435	8 000	300	152.00	3	16.69	3.81	25.55	2	1/0	53.48	4	6.20	88.06	11 165	Transparente
3208351	8 000	350	177.30	3	18.27	3.81	27.13	2	2/0	67.43	4	6.20	92.21	12 497	Transparente
3208352	8 000	500	253.40	3	21.42	3.81	30.28	2	4/0	107.20	4	6.20	99.71	15 932	Transparente
3208353	15 000	1/0	53.48	3	9.86	5.33	21.84	2	4	21.20	6	4.91	79.27	6 849	Transparente
3208370	15 000	2/0	67.43	3	11.12	5.33	23.09	2	3	26.70	4	6.20	81.93	7 657	Transparente
3209545	15 000	2/0	67.43	3	11.12	5.33	23.09	2	1	42.40	4	6.20	81.93	7 896	Transparente
3208354	15 000	3/0	85.01	3	12.53	5.33	24.51	2	2	33.60	4	6.20	85.99	8 811	Transparente
3209544	15 000	4/0	107.20	3	14.14	5.33	26.12	2	1	42.40	4	6.20	89.40	9 962	Transparente
3208355	15 000	250	126.70	3	15.37	5.33	27.35	2	1/0	53.48	4	6.20	92.02	10 980	Transparente
3208356	15 000	350	177.30	3	18.27	5.33	30.24	2	2/0	67.43	4	6.20	98.97	13 531	Transparente
3208357	15 000	500	253.40	3	21.42	5.33	33.40	2	4/0	107.20	4	6.20	106.48	17 067	Transparente
3208461	25 000	1/0	53.48	3	9.86	7.49	26.27	2	4	21.20	6	4.91	89.91	8 531	Transparente
3208462	25 000	2/0	67.43	3	11.12	7.49	27.52	2	3	26.70	4	6.20	93.37	9 521	Transparente
3208463	25 000	3/0	85.01	3	12.53	7.49	28.94	2	2	33.60	4	6.20	96.38	10 537	Transparente
3208464	25 000	4/0	107.20	3	14.14	7.49	30.54	2	1	42.40	4	6.20	100.59	11 912	Transparente
3208465	25 000	250	126.7	3	15.37	7.49	31.78	2	1/0	53.48	4	6.20	103.22	12 996	Transparente
3208466	25 000	350	177.30	3	18.27	7.49	34.67	2	2/0	67.43	4	6.20	109.39	15 571	Transparente
3208467	25 000	500	253.40	3	21.42	7.49	37.83	2	4/0	107.20	4	6.20	116.93	19 271	Transparente

Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura
 El diseño del cable de esta ficha técnica no es una representación exacta del producto