



F-AWG-KX-EP

CONDUCTORES:

Cable de extension para termopar flexible
Tipo K (Cromel-Alumel).

AISLAMIENTO INDIVIDUAL

PVC antiflama, temperatura máxima 105°C

CÓDIGO DE COLORES:

ISA-MC 96.1 1982 (Amarillo + Rojo - Cubierta Amarillo)

CUBIERTA EXTERIOR:

PVC, resistente a la propagacion de incendios.

NORMAS:

ISA-MC 96.1 1982, UL-13

CERTIFICACIÓN:

ISO 9001:2008

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN:

muy buena

RESISTENCIA A LA HUMEDAD:

muy buena

Calibre	Número de pares	Esp. Nominal Cubierta		Diámetro Nominal Exterior		Radio Mínimo de Curvatura		Peso kg / km
		Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	
20	1	0.035	0.89	0.202	5.1	1	25	32
16	1	0.035	0.89	0.245	6.2	1 1/4	32	53
14	1	0.040	1.02	0.305	7.7	1 3/4	44	82

Los datos de la tabla son aproximados y están sujetos a tolerancias normales de manufactura.
Largos especiales a solicitud del cliente.